DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1. PTZ IP DAHUA 4MP. 25X + CAMARA PANORAMICA. IR 100 MTS. ACTIVE DETERRENCE.

Marca: Dahua · MPN: DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 · SKU: VEN-029697



Descripción

Dahua Technology WizSense DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 51.9-3°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 39.7-2.2°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): 101°, Ángulo de visión, horizontal (cámara panorámica): 53°, Distancia de enfoque más cercana (cámara panorámica): 0,2 m

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Contro PTZ	Si
Modos PTZ	5 patrones, Recorrido automático o Paneo automático
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Filtro de corte infrarrojo	Si
Alarma de entrada / salida	Si
Rango dinámico	120 dB
Certificación	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
Diseño	
Factor de forma	Torreta
Tipo de montaje	Techo/Pared/Poste
Color del producto	Blanco
Código IP (International Protection)	IP66

Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara	Si
Control de inclinación de la cámara	Si
Iluminación mínima	0 lx
Ángulo de rotación	360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal	51.9-3°
Ángulo de visión de la lente, vertical	39.7-2.2°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	63.1.-3.7°
Ángulo de inclinación	-15 - 90°
Alcance de bandeja	0 - 360°
Balance de blancos	Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Lámpara de sodio, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/3 –1/100000
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Cámara panorámica	
Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica)	101°
Ángulo de visión, horizontal (cámara panorámica)	53°
Distancia de enfoque más cercana (cámara panorámica)	0,2 m
Sistema de lentes	
Capacidad de zoom	Si
Zoom óptico	25x
Zoom digital	16x
Número de lentes	1
Distancia de detección	2500 m
Distancia de observación	987,5 m
Distancia de reconocimiento	500 m
Apertura máxima	3,6
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	30 m
Tipo de LED	IR
Número de LEDs de iluminación	4
Vídeo	
Máxima resolución	2560 x 1440 Pixeles
Total de megapixeles	4 MP
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados	342 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440
Emisión de vídeo	Si
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensación de contraluz (BLC)	Si
Compensación de luces altas (HLC)	Si
Codificación de regiones de interés (ROI)	Si
Audio	
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722.1, G.723, G.726, G.729, MPEG-2
Relación señal/ruido (SNR)	55 dB
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido