DH-XVR1B04H-I. XVR 4 canales con SMD graba en 5M-N visualiza en 5M soporta 1 HDD hasta 16TB

Marca: Dahua · MPN: DH-XVR1B04H-I · SKU: VEN-029724



Descripción

Dahua Technology DH-XVR1B04H-I. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm..., Número de usuarios: 128 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 6 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Tensión CC: 12 V. Ancho: 198 mm, Profundidad: 202,9 mm, Altura: 41,5 mm

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Máxima resolución de video	1920 x 1080 Pixeles
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos de audio soportados	AAC, G.711, PCM
Función de copia de seguridad	Si
Detección de movimiento en video	Si
Resoluciones de reproducción soportadas	1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Cantidad de canales	4 canales
Color del producto	Negro
Modo de reproducción	Rápido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Stop, Acercar
Señal analógica	NTSC, PAL
Sistema operativo instalado	LINUX embebido
Contro PTZ	Si
Capacidad del rack	1U
Certificación	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024
Puertos e Interfaces	

puertos de entrada BNC	4
puertos de salida BNC	1
Número de puertos HDMI	1
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1
Entrada de audio	1
Salida de audio	1
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Protocolos de red compatibles	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search
Número de usuarios	128 usuario(s)
Disco duro	
Número de HDDs soportados	1
Interfaz del HDD	SATA
Capacidad máxima del HDD	6 TB
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación	CC
Tensión CC	12 V
Peso y dimensiones	
Ancho	198 mm
Profundidad	202,9 mm
Altura	41,5 mm
Peso	550 g
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Adaptador AC incluido	Si
Guía de configuración rápida	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C