# DH-XVR1B04-I. 1080N/720P Tiempo real, H.264 Compresion de Video. 1 HDMI/1 VGA, 4ch Video Entrada

Marca: Dahua · MPN: DH-XVR1B04-I · SKU: VEN-029729



## Descripción

Dahua Technology DH-XVR1B04-I. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm..., Número de usuarios: 128 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 6 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Tensión CC: 12 V. Ancho: 198 mm, Profundidad: 202,9 mm, Altura: 41,5 mm

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Desempeño** | |
| **Máxima resolución de video** | 1920 x 1080 Pixeles |
| **Formatos de compresión de video** | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| **Formatos de audio soportados** | AAC, G.711, PCM |
| **Función de copia de seguridad** | Si |
| **Detección de movimiento en video** | Si |
| **Resoluciones de reproducción soportadas** | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| **Cantidad de canales** | 4 canales |
| **Color del producto** | Negro |
| **Modo de reproducción** | Rápido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Stop, Acercar |
| **Señal analógica** | NTSC, PAL |
| **Sistema operativo instalado** | LINUX embebido |
| **Contro PTZ** | Si |
| **Capacidad del rack** | 1U |
| **Certificación** | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
| **Puertos e Interfaces** | |

| | |
|---|---|
| **puertos de entrada BNC** | 4 |
| **puertos de salida BNC** | 1 |
| **Número de puertos HDMI** | 1 |
| **Puertos de salida VGA (D-Sub)** | 1 |
| **Entrada de audio** | 1 |
| **Salida de audio** | 1 |
| **Cantidad de puertos USB 2.0** | 2 |
| **Conexión** | |
| **Ethernet** | Si |
| **Tipo de interfaz ethernet** | Ethernet rápido |
| **Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos** | 1 |
| **Protocolos de red compatibles** | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search |
| **Número de usuarios** | 128 usuario(s) |
| **Disco duro** | |
| **Número de HDDs soportados** | 1 |
| **Interfaz del HDD** | SATA |
| **Capacidad máxima del HDD** | 6 TB |
| **Control de energía** | |
| **Tipo de fuente de alimentación** | CC |
| **Tensión CC** | 12 V |
| **Peso y dimensiones** | |
| **Ancho** | 198 mm |
| **Profundidad** | 202,9 mm |
| **Altura** | 41,5 mm |
| **Peso** | 570 g |
| **Contenido del embalaje** | |
| **Cables incluidos** | Corriente alterna |
| **Adaptador AC incluido** | Si |
| **Guía de configuración rápida** | Si |
| **Condiciones ambientales** | |
| **Intervalo de temperatura operativa** | -10 - 45 °C |
| **Intervalo de temperatura de almacenaje** | -20 - 70 °C |