DH-XVR4232AN-I. XVR Dahua 32 Canales H265+ 720p SMD 16Cam IP 2HDD 16TB Max

Marca: Dahua · MPN: DH-XVR4232AN-I · SKU: VEN-029749



Descripción

Dahua Technology DH-XVR4232AN-I. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P. Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 16 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Tensión CC: 12 V, Consumo energético: 12 W. Ancho: 375 mm, Profundidad: 289,4 mm, Altura: 53 mm

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Máxima resolución de video	1920 x 1080 Pixeles
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, PCM
Función de copia de seguridad	Si
Detección de perdida de video	Si
Detección de movimiento en video	Si
Cantidad de canales	32 canales
Color del producto	Negro
Modo de reproducción	Event, General, Instantáneo, Smart, Tag
Sistema operativo instalado	LINUX embebido
Canales de entrada de audio	1 canales
Canales de salida de audio	1.0 canales
Velocidad máxima de cuadro	30 pps
Modo multipantalla	1, 4, 8, 9, 16, 25, 36
Capacidad del rack	1U
Certificación	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B

Puertos e Interfaces	
puertos de entrada BNC	32
Número de puertos HDMI	1
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1
Entrada de audio	1
Salida de audio	1
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Puertos RS-485	1
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Protocolos de red compatibles	HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Disco duro	
Número de HDDs soportados	2
Interfaz del HDD	SATA
Capacidad máxima del HDD	16 TB
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación	CC
Tensión CC	12 V
Consumo energético	12 W
Peso y dimensiones	
Ancho	375 mm
Profundidad	289,4 mm
Altura	53 mm
Peso	1,92 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	433 mm
Profundidad del paquete	366 mm
Altura del paquete	141 mm
Peso del paquete	3,01 kg
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%