DH-XVR5104HE-I3. XVR Dahua de 4 canales hasta 5Mp soporta IA 1HDD I/O alarmas

Marca: Dahua · MPN: DH-XVR5104HE-I3 · SKU: VEN-029752 · EAN: 6939554930362



Descripción

Dahua Technology DH-XVR5104HE-I3. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Canales de entrada de vídeo: 4 canales. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP..., Número de usuarios: 128 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 6 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Tensión CC: 12 V, Consumo de energía (max): 4 W

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Máxima resolución de video	1920 x 1080 Pixeles
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Interno	No
Función de copia de seguridad	Si
Detección de perdida de video	Si
Detección de movimiento en video	Si
Resoluciones de reproducción soportadas	1920 x 1080 1280 x 1024 1280 x 720
Cantidad de canales	4 canales
Color del producto	Negro
Modo de reproducción	Rápido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Stop
Señal analógica	NTSC, PAL
Sistema operativo instalado	Linux
Sistema de audio	De 2 vías
Indicadores LED	Si
Velocidad máxima de cuadro	60 pps
Admite pantallas múltiples	Si

Modo multipantalla	4, 6
Emisión de vídeo	Si
Compatible con transmisión dual	Si
Tasa de bits	6144 Kbit/s
Contro PTZ	Si
Capacidad del rack	1U
Certificación	FCC 15 / B EN 60950-1/IEC 60950-1 EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024
Puertos e Interfaces	
Canales de entrada de vídeo	4 canales
Canales de entrada de alarma	8
puertos de entrada BNC	4
Número de puertos HDMI	1
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1
Entrada de audio	4
Salida de audio	1
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Puertos RS-485	1
Salidas de relé	3
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Protocolos de red compatibles	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search
Número de usuarios	128 usuario(s)
Disco duro	
Número de HDDs soportados	1
Interfaz del HDD	SATA
Capacidad máxima del HDD	6 TB
Procesador	
Procesador incorporado	Si
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación	CC
Tensión CC	12 V
Consumo de energía (max)	4 W
Peso y dimensiones	
Ancho	325 mm
Profundidad	256,6 mm
Altura	55 mm
Peso	1,31 kg
Empaquetado	

Peso del paquete	1,77 kg
Exhibición	
Pantalla incorporada	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Detalles técnicos	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Certificados de conformidad	CE