DH-XVR5432L-I3. XVR Dahua de 32 canales hasta 5Mp soporta IA soporta 4HDD hasta 16TB I/O alarmas

Marca: Dahua · MPN: DH-XVR5432L-I3 · SKU: VEN-029777



Descripción

Dahua Technology XVR5432L-I3. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P. Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 16 TB. Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Consumo energético: 22 W. Ancho: 440 mm, Profundidad: 420,2 mm, Altura: 76 mm

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Máxima resolución de video	3840 x 2160 Pixeles
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM
Detección de movimiento en video	Si
Resoluciones de reproducción soportadas	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Cantidad de canales	32 canales
Color del producto	Negro
Sistema operativo instalado	LINUX embebido
Admite pantallas múltiples	Si
Modo multipantalla	1, 4, 8, 9, 16, 25, 36
Emisión de vídeo	Si
Reproducción de audio en streaming	Si
Contro PTZ	Si
Capacidad del rack	1.5U
Certificación	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B

Puertos e Interfaces	
Canales de entrada de alarma	16
Canales de salida de alarma	6
puertos de entrada BNC	32
Número de puertos HDMI	2
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Puertos RS-485	1
Cantidad de puertos eSATA	1
Puerto - RS-232	1
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Protocolos de red compatibles	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Disco duro	
Número de HDDs soportados	4
Interfaz del HDD	SATA
Capacidad máxima del HDD	16 TB
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación	Corriente alterna
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Consumo energético	22 W
Peso y dimensiones	
Ancho	440 mm
Profundidad	420,2 mm
Altura	76 mm
Peso	4,8 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	529 mm
Profundidad del paquete	499 mm
Altura del paquete	211 mm
Peso del paquete	7,1 kg
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%