DESCONTINUADO

Marca: Yealink · MPN: SIP-T19P E2 · SKU: VEN-030253 · EAN: 6938818301238



Descripción

Yealink SIP-T19P E2. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos de marcación multifrecuencia de tono dual: En banda, Fuera de banda, Información SIP. Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Control de volumen: Digital. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 5,84 cm (2.3"), Resolución de la pantalla: 132 x 64 Pixeles

Especificaciones técnicas

Diseño	
Tipo de producto	Teléfono IP
Tipo de auricular	Terminal con conexión por cable
Color del producto	Negro
Desempeño	
Modos de marcación multifrecuencia de tono dual	En banda, Fuera de banda, Información SIP
Características del teléfono	
Llamada en espera	Si
Marcación rápida	Si
Llamada en espera	Si
Capacidad de transferencia de llamada	Si
Llamada en conferencia	Si
Función No molestar	Si
Identificador de llamadas	Si
Capacidad de lista de direcciones	1000 entradas
Retener llamada	Si
Captura de llamadas	Si
Llamada anónima	Si
Rechazo de llamadas anónimas	Si
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Servicios de mensajes cortos (SMS)	Si
Intercambio de agenda	Si
Transferencia de llamada	Si

Indicador de mensaje en espera (MWI)	Si
Características de administración	
Voicemail integrado	Si
Control de volumen	Digital
Número de teclas	29
Número de teclas programables	7
Número de botones de función	6
Exhibición	
Pantalla	LCD
Diagonal de la pantalla	5,84 cm (2.3")
Resolución de la pantalla	132 x 64 Pixeles
Pantalla táctil	No
Audio	
Altavoz	Si
Codecs de voz	G.711, G.722, G.726, G.729B
Reducción de ruido	Si
Cancelación de eco	Si
Detección de actividad de voz	Si
Amortiguadores de adaptación jitter	Si
Generación de ruido confortable (CNG)	Si
Conexión	
Ethernet	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
DHCP, cliente	Si
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS, MD5, SRTP
Estándares de red	IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Cantidad de puertos RJ-9	2
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Corriente de entrada	0.25 A
Voltaje de salida de adaptador AC	5 V
Corriente de salida de adaptador AC	0,6 A
Consumo energético	1,25 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Peso y dimensiones	
Ancho	185 mm

Profundidad	143 mm
Altura	38 mm
Ancho del paquete	215 mm
Profundidad del paquete	200 mm
Altura del paquete	121 mm
Peso del paquete	996 g