Disco Duro Seagate Exos X24 ST20000NM002H 20TB 7200 RPM 3.5 SATA 12GB/s HARD DRIVE

Marca: Seagate · MPN: ST20000NM002H · SKU: VEN-030306 · EAN: 0763649175101



Descripción

El Disco Duro Seagate Exos X24 ST20000NM002H es la solución ideal para centros de datos y profesionales que requieren almacenamiento masivo y confiable. Con una capacidad de 20TB y una velocidad de rotación de 7200 RPM, este disco duro ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones que demandan alta disponibilidad.
Características Destacadas:
- **Capacidad de 20TB:** Suficiente espacio para almacenar grandes volúmenes de datos.
- **Velocidad de rotación de 7200 RPM:** Garantiza un rápido acceso y transferencia de datos.
- **Interfaz SATA de 12GB/s:** Alta tasa de transferencias para mejorar la eficiencia del sistema.
Casos de Uso:
- Ideal para servidores de almacenamiento, sistemas de respaldo y aplicaciones de big data.
- Perfecto para empresas que manejan grandes cantidades de información y requieren alta fiabilidad en sus dispositivos de almacenamiento.
Qué Incluye:
- Disco Duro Seagate Exos X24 ST20000NM002H.
Con un diseño robusto y especializado para entornos empresariales, este disco duro es la opción que buscas para garantizar la continuidad de tu operación y la seguridad de tus datos.

Especificaciones técnicas

Características	
Capacidad del HDD	20 TB
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM
Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer	512 MB
Tamaño del HDD	3.5"
Interfaz	Serial ATA III
Tipo	Unidad de disco duro
Componente para	PC
Velocidad de transferencia Interfaz del HDD	6 Gbit/s

Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD	272 MiB/s
Velocidad media de transferencia del HDD	285 MB/s
Promedio de latencia	4,16 ms
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER)	< 1 per 10^15 bits read
Sensores de vibración giratoria (Rotational Vibration, RV)	Si
Tiempo medio entre fallos	2500000 h
Control de energía	
Consumo de energía (lectura)	8,9 W
Consumo de energía (escritura)	7,1 W
Consumo de energía (espera)	6,3 W
Voltaje de funcionamiento	5 / 12 V
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	10 - 60 °C
Vibración operativa	2,27 G
Golpes en funcionamiento	40 G
Golpe (fuera de operación)	200 G
Peso y dimensiones	
Ancho	101,8 mm
Altura	26,1 mm
Profundidad	147 mm
Peso	685 g
Empaquetado	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)