APC UPS 10KVA 10000W Rack OnlineEasy + 4 Cajas Bateria Riele

Marca: Apc · MPN: SRV10KRIRK · SKU: VEN-031051 · EAN: 0731304346197



Descripción

El APC UPS 10KVA es una solución de protección de poder diseñada para ofrecer un respaldo eficiente y de alta capacidad. Ideal para proteger equipos críticos en centros de datos y entornos industriales, este UPS asegura que su negocio continúe funcionando incluso durante cortes de energía.

• Capacidad: 10KVA (10000W) para soportar múltiples dispositivos.
• Tipo: Rack OnlineEasy, facilidad de instalación y uso.
• Baterías: Incluye 4 cajas de batería Riele para un rendimiento prolongado.
• Diseño: Compacto y eficiente, optimizado para brindar protección continua.
• Usos: Ideal para servidores, equipos de comunicación y sistemas críticos.

Con el APC UPS 10KVA y sus 4 cajas de batería Riele, estarás preparado para enfrentar cualquier eventualidad. Asegura el funcionamiento ininterrumpido de tus sistemas,■■ando tu inversión y la continuidad de tu negocio en momentos críticos.

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	10 kVA
Potencia de salida	10000 W
Voltaje de entrada de operación (min)	220 V
Voltaje de entrada de operación (max)	240 V
Frecuencia de entrada	40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Índice de aumento de energía	600 J
Factor de cima	3:1
Modo ECO	Si
Apagado de emergencia	Si
Alarma(s) audibles	Si

Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Auto-rearranque	Si
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	Hard Wire 3-wire (1PH + N + G)
Puerto USB	Si
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Puerto serial	1
Dispositivo de apagado de emergencia	Si
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Prueba de baterías automática	Si
Diseño	
Factor de forma	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 14763,6 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	REACH
Contenido del embalaje	
Estante de montaje	Si
Incluye tarjeta de gestión	No
Manual de usuario	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	438 mm
Profundidad	710 mm
Altura	173 mm
Peso	68 kg
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Otras características	
Tipo de conexión de entrada	HardWire 3-wire
Voltaje nominal de salida	230 V

Voltaje nominal de entrada	230 V