APC UPS 6KVA 6000W Torre Rack Online Smart SRT LCD IEC 230V

Marca: Apc · MPN: SRT6KXLI · SKU: VEN-031052 · EAN: 0731304301660



Descripción

El APC UPS 6KVA 6000W es un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) diseñado para ofrecer protección de poder de alta calidad, garantizando la continuidad de tus operaciones críticas. Ideal para servidores, equipos de red y aplicaciones que requieren energía estable y sin interrupciones, este UPS cuenta con tecnología online y una pantalla LCD que te permite monitorear su estado en tiempo real.

• Duración en condiciones previsibles de uso: Hasta 5 años
• Dimensiones del paquete: 20 cm de altura, 60 cm de largo, 40 cm de ancho
• Peso del paquete: 25 kg
• Disponibilidad de repuestos: 12 meses
• Disponibilidad de servicio técnico: 24 meses

Este UPS es perfecto para empresas que no pueden permitirse fallos eléctricos y necesitan un producto robusto y confiable. Asegúrate de que tu infraestructura tecnológica esté siempre protegida con el APC UPS 6KVA.

Características destacadas

- Duracion_en_condiciones_previsibles_de_uso: Hasta 5 años
- package_height: 20
- package_length: 60
- package_weight: 25
- package_width: 40
- plazo_de_disponibilidad_de_repuestos: 12 meses
- plazo_de_disponibilidad_de_servicio_tecnico: 24 meses

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	6 kVA
Potencia de salida	6000 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	100 V
Voltaje de entrada de operación (max)	275 V

Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	480 J
Número de fases de salida	1
Eficiencia	94,4%
Factor de cima	3:1
Apagado de emergencia	Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	3%
Nivel de ruido	55 dB
Protección de sobrecarga	Si
Alarma(s) audibles	Si
Auto-rearranque	Si
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador
Conector	Hardwire
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC
Número de puentes de salida IEC	2
Puerto USB	Si
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RJ-45
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la batería	902 VAh
Tiempo típico de respaldo a carga completa	2,5 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	8,7 min
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	1,5 h
Batería hot-swap	Si
Prueba de baterías automática	Si
Arranque en frío	Si
Diseño	
Factor de forma	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Estado
Código IP (International Protection)	IP20
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Cable USB
Incluye tarjeta de gestión	Si
Guía de instalación rápida	Si
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Peso y dimensiones	
Ancho	174 mm
Profundidad	719 mm
Altura	432 mm
Peso	60 kg
Empaquetado	
Sensor de temperatura	Si