TL-SF1008P(UN). 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE+

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SF1008P · SKU: VEN-031861 · EAN: 1210002616386



Descripción

El Switch de Escritorio TP-Link TL-SF1008P es una solución ideal para optimizar tu red local. Con sus 8 puertos de 10/100Mbps y 4 puertos PoE+, este dispositivo permite la conexión y alimentación de dispositivos como cámaras de seguridad y puntos de acceso Wi-Fi, facilitando la expansión de tu red sin necesidad de cables adicionales.

• Puertos: 8 puertos 10/100Mbps.
• PoE: 4 puertos PoE+ para alimentar dispositivos.
• Rendimiento: Alta eficiencia energética, ideal para pequeñas y medianas empresas.
• Instalación: Plug and Play, no requiere configuración adicional.
• Diseño: Compacto y apto para escritorio, elegante y funcional.

Este switch es perfecto para oficinas que necesitan conectar múltiples dispositivos de red o implementar sistemas de vigilancia. Con TP-Link, aseguras una conexión confiable y rápida, lo que te permitirá enfocarte en lo que realmente importa.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.1Qbb
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Soporte de control de flujo	Si

Auto MDI / MDI-X	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s
Admite dirección MAC auto-learning	Si
Admite dirección MAC auto-aging	Si
Fibra óptica	
Tecnología de fibra de cableado ethernet	40GBASE-SR4
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	1,6 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC	2000 entradas
Guardar y remitir	Si
Seguridad	
Características de DHCP	DHCPv6 relay
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Protocolos	
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	Si
Protocolo de routing	OSPF
Funciones de IPv4 e IPv6	IPv6 portal
Diseño	
Montaje en rack	No
Color del producto	Oliva
Indicadores LED	Si
Número de ventiladores	0 Ventilador(es)
Desempeño	
Soporta expansión de módulo	Si
Procesador incorporado	Si
Fabricante de procesador	Broadcom
Tipo de memoria	DRAM
Control de energía	
Voltaje de entrada DC	48 V
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	60,2 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	

Ancho	171 mm
Profundidad	98 mm
Altura	27 mm
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	Si
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC, CE, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990