TL-R480T+(UN).Load Balance Broadband Router

Marca: Tp-Link · MPN: TL-R480T · SKU: VEN-031862



Descripción

El TL-R480T+(UN) es un enrutador de balanceo de carga diseñado para optimizar la conexión a internet en entornos de trabajo. Este dispositivo permite gestionar múltiples líneas de banda ancha, garantizando una distribución eficiente del tráfico y mejorando la estabilidad de la red. Su configuración sencilla facilita la implementación en oficinas y pequeños negocios, mientras que su capacidad de priorizar el tráfico asegura un rendimiento óptimo para aplicaciones críticas. Ideal para quienes buscan maximizar la conectividad y minimizar interrupciones en el servicio.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Ethernet	Si
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Características de LAN inalámbrico	
Banda dual	No
Características de administración	
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Firmware actualizable	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Puerto - RS-232	1
Protocolos	
Soporte DMZ	Si
DHCP, cliente	Si

DHCP, servidor	Si
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS
Seguridad	
MAC, filtro de direcciones	Si
Registro de eventos en sistema	Si
Características	
Memoria Flash	4 MB
Memoria interna	64 MB
Diseño	
Color del producto	Negro
Montaje en rack	Si
Capacidad del rack	1U
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 104 °F
Peso y dimensiones	
Ancho	294 mm
Profundidad	180 mm
Altura	44 mm
Otras características	
Tasa de transferencia (máx)	0,1 Gbit/s
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	294 x 180 x 44 mm
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	294,6 x 180,3 x 43,2 mm (11.6 x 7.1 x 1.7")