Archer C6(US).AC1200 MU-MIMO Wi-Fi Router

Marca: Tp-Link · MPN: Archer C6 · SKU: VEN-031863 · EAN: 6935364088903



Descripción

Descubre el Router Wi-Fi Archer C6 de TP-Link, un dispositivo ideal para quienes buscan conexiones rápidas y estables en sus hogares u oficinas. Con tecnología AC1200 y soporte MU-MIMO, este router permite múltiples conexiones simultáneas, asegurando un rendimiento eficiente y sin interrupciones.

• Marca: TP-Link
• Modelo: Archer C6
• Tecnología Wi-Fi: AC1200
• Soporte MU-MIMO: Sí
• Ideal para: Juegos, streaming y navegaciones múltiples

Con el Archer C6, podrás disfrutar de una conexión fluida al ver tus series favoritas, jugar en línea o realizar videollamadas. Es la solución perfecta para un uso intensivo de internet, garantizando una experiencia sin fallas para todos los miembros de la familia o tu equipo de trabajo.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	450 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s

Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	Si
Traspase VPN	Si
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Receptor de sensibilidad	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm
Redes móviles	
3G	No
4G	No
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Puerto USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	Si
El acceso de invitados	Si
Cortafuegos stateful	Si
Prevención de ataques DoS	Si
Filtrado	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Filtro de dirección IP	Si
Soporte DMZ	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
VoIP protocolos	IPv4, IPv6
Diseño	
Color del producto	Blanco
Luz de indicación	Si

Indicadores LED	LAN, Poder, WLAN
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Manual de usuario	Si
Guía de instalación rápida	Si
Guía de configuración rápida	Si
Antena	
Diseño de la antena	Externo
Cantidad de antenas	5
Potencia de transmisión	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%