TL-SF1024(UN).24-Port 10/100Mbps Rackmount Switch

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SF1024 · SKU: VEN-031868 · EAN: 0809186279640



Descripción

El Switch Rackmount TL-SF1024 es una solución ideal para optimizar tu red local. Con 24 puertos 10/100Mbps, permite una gestión eficiente del tráfico de tu red, facilitando la conexión de múltiples dispositivos simultáneamente.

• Marca: TL-SF1024
• Puertos: 24
• Velocidad de Puertos: 10/100Mbps
• Formato: Rackmount
• Implementación: Fácil configuración y instalación

Este switch es perfecto para pequeñas y medianas empresas que buscan una mejora significativa en su infraestructura de red. Su diseño compacto y eficiente permite una integración sencilla en cualquier entorno de oficina, mejorando la conectividad y el rendimiento general de tus dispositivos de red.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	24
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G	No
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Ruteo de entradas	1

Soporte de control de flujo	Si
Auto MDI / MDI-X	Si
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	4,8 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC	8000 entradas
Guardar y remitir	Si
Seguridad	
MAC, filtro de direcciones	Si
Diseño	
Montaje en rack	Si
Apilable	No
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Actividad, Enlace
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida	Si
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo energético	3,53 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	440 mm
Profundidad	180 mm
Altura	44 mm
Contenido del embalaje	
Guía de configuración rápida	Si
Detalles técnicos	
Altura de la caja de envío	1 mm
Anchura de la caja de envío	1 mm
Longitud del contenedor de envío	1 mm
Peso neto del envase de envío	1 g
Cantidad por caja de envío	11 pieza(s)
Número de cartones por capa	1 pieza(s)
Número de capas por palé (en avión)	1 pieza(s)
Número de capas por palé (en barco)	1 pieza(s)
Peso bruto del palé (en avión)	1 g

Número de cajas de cartón por palé (en avión)	11 pieza(s)
Cantidad por palé (en avión)	1 pieza(s)
Longitud del palé	1 mm
Anchura del palé	1 mm
Altura del palé (en avión)	1,1 cm
Peso bruto del palé (en barco)	1 g
Número de cajas de cartón por palé (en barco)	1 pieza(s)
Cantidad por palé (en barco)	1 pieza(s)
Altura del palé (en barco)	1,1 cm
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC, CE, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990