Tapo L630(EU) Tapo Smart Wi-Fi Spotlight, Multicolor

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo L630 · SKU: VEN-031872 · EAN: 4897098682043



Descripción

Descubre el Tapo Smart Wi-Fi Spotlight L630, una innovadora solución de iluminación que transforma cualquier espacio. Con su diseño moderno y funcional, este foco inteligente permite crear ambientes únicos y personalizables gracias a su variedad de colores. Ideal para el hogar o la oficina, podrás controlar la iluminación desde tu smartphone o mediante comandos de voz.

• Conectividad Wi-Fi: Controla tu luz desde cualquier lugar mediante la app Tapo.
• Multicolor: Elige entre una amplia gama de colores para personalizar tu ambiente.
• Fácil instalación: No requiere hub adicional, solo conéctalo a tu red Wi-Fi.
• Control por voz: Compatible con asistentes de voz para un uso más práctico.
• Ahorrador de energía: Diseñado para ser eficiente y duradero.

Transforma tus espacios con el Tapo Smart Wi-Fi Spotlight L630. Ideal para crear el ambiente perfecto en fiestas, cenas o momentos de relajación. Dale vida a tú hogar y dale un toque especial a cada rincón.

Especificaciones técnicas

Características	
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo	Bombilla inteligente
Tipo de bombilla	LED
Interfaz	Wi-Fi
Color del producto	Blanco
Tipo de tapa de lámpara	GU10
Cambia de color	Si
Color de luz	Multi
Número de colores	16000000 Colores
Temperatura de color (mín.)	2200 K
Temperatura cromática (máx.)	6500 K
Flujo luminoso	350 lm
Ángulo de haz	40°

Índice de Entrega de Color (CRI)	80
Potencia de bombilla	3,7 W
Duración de la lámpara	15000 h
Regulable	Si
Regulable con mando a distancia	Si
Temporizador	Si
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz	1 s
Número de ciclos de apagado y encendido	15000
Frecuencia Wi-Fi	2,4 GHz
Desempeño	
Funciona con Amazon Alexa	Si
Funciona con el Asistente de Google	Si
Control por voz	Si
Control de energía	
Clase de eficiencia de energía	E
Potencia total	3,7 W
Consumo de energía por 1000 horas	4 kWh
Consumo de energía (inactivo)	0,2 W
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC	220-240 V
Peso y dimensiones	
Ancho	50 mm
Profundidad	50 mm
Altura	55,2 mm
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Ancho del paquete	52,5 mm
Profundidad del paquete	52,5 mm
Altura del paquete	76,5 mm
Peso del paquete	50 g
Contenido del embalaje	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Certificados de sostenibilidad	ErP
Otras características	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	CE, RoHS