Archer C80(US) AC1900 MU-MIMO Wi-Fi Router

Marca: Tp-Link · MPN: Archer C80 · SKU: VEN-031874 · EAN: 6935364088873



Descripción

Descubre el Router Archer C80, una solución avanzada para disfrutar de conexiones inalámbricas rápidas y confiables en tu hogar u oficina. Con tecnología MU-MIMO y velocidades de hasta 1900 Mbps, este router está diseñado para satisfacer las necesidades de múltiples dispositivos simultáneamente, mejorando la experiencia de navegación y streaming.

• Modelo: Archer C80
• Velocidad: AC1900 (1900 Mbps)
• Tecnología: MU-MIMO para conexiones simultáneas
• Conectividad: Ideal para hogares con varios dispositivos
• Rango: Amplio alcance para todas las áreas de tu hogar

Ya sea que estés trabajando desde casa, disfrutando de tus series favoritas en streaming, o jugando en línea, el Archer C80 proporciona la conectividad que necesitas para disfrutar de una experiencia sin interrupciones. Mejora tu red hoy mismo con este potente router de alta velocidad.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
Ranura para tarjeta SIM	No
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1300 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1300 Mbit/s
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	Si
DNS dinámico	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Puerto USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	Si
El acceso de invitados	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Cortafuegos stateful	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Soporte DMZ	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Diseño	
Color del producto	Negro
Montaje de pared	Si
Indicadores LED	LAN, Poder, Estado, WLAN, WPS
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Guía de instalación rápida	Si
Antena	
Diseño de la antena	Externo
Cantidad de antenas	4
Antena desmontable (s)	No
Potencia de transmisión	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz)

Control de energía	
Alimentación	CC
Voltaje de salida	12 V
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Requisitos del sistema	
Navegador compatible	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	MacOS
Compatible con Mac	Si
Empaquetado	
Ancho del paquete	350 mm
Profundidad del paquete	240 mm
Altura del paquete	82 mm
Peso del paquete	250 g