Tapo C212(EU) Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C212 · SKU: VEN-031884 · EAN: 4895252503647



Descripción

La Cámara de Seguridad Wi-Fi Tapo C212 es la solución ideal para mantener tu hogar seguro y monitorizado desde cualquier lugar. Con funciones de inclinación y panorámica, podrás tener un control total sobre el área que deseas vigilar.

• Conexión Wi-Fi: Conecta fácilmente a tu red para transmisión en tiempo real.
• Función Pan/Tilt: Mueve la cámara horizontal y verticalmente para cubrir más zona.
• Visión Nocturna: Mantente protegido incluso en la oscuridad.
• Notificaciones Inteligentes: Recibe alertas en tiempo real sobre movimientos detectados.
• Audio Bidireccional: Comunícate con personas en el hogar a través de la cámara.

Ideal para hogares, oficinas o cualquier espacio que necesite vigilancia constante. Mantente tranquilo sabiendo que tienes una supervisión activa con la Cámara de Seguridad Tapo C212.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico y alámbrico
Contro PTZ	Si
Asistente virtual	Amazon Alexa & Google Assistant
Modo día / noche	Si
Filtro de corte infrarrojo	Si
Diseño	
Factor de forma	Bombilla
Tipo de montaje	Techo/Pared/Escritorio
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Cámara fotográfica	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	88.11°

Ángulo de visión de la lente, vertical	46.65°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	107.52°
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Apertura máxima	2,4
Distancia focal fija	3,83 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	10 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	2304 x 1296 Pixeles
Total de megapixeles	3 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.265
Formatos gráficos soportados	2304 x 1296
Velocidad de cuadro	30 pps
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	No
Vista viva	Si
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	Si
Seguridad	

Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Características de administración	
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Alimentación	CC
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo energético	3,9 W
Consumo de energía (max)	5,3 W
Voltaje de salida CC	9
Amperaje de salida CC	0,6 A
Peso y dimensiones	
Ancho	82 mm
Profundidad	82 mm
Altura	112,6 mm
Peso	200 g
Longitud de cable	3 m
Empaquetado	
Ancho del paquete	170 mm