SWITCH TL-SF1008D 8 PUERTOS

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SF1008D · SKU: VEN-031888 · EAN: 4250236800127



Descripción

El SWITCH TP-Link TL-SF1008D es una solución ideal para crear una red local rápida y eficiente. Con 8 puertos Ethernet, este switch permite establecer conexiones estables y de alto rendimiento, ideal para oficinas y hogares que requieren un flujo constante de datos.

• 8 puertos Ethernet: Conecta múltiples dispositivos a tu red.
• Rápida transferencia de datos: Facilita la transmisión de datos a alta velocidad.
• Diseño compacto: Perfecto para espacios reducidos.
• Fácil de usar: Plug and play, no requiere configuración avanzada.
• Bajo consumo de energía: Eficiencia energética para ayudar al medio ambiente.

Ya sea que necesites mejorar tu red en casa o en una oficina, el SWITCH TP-Link TL-SF1008D es la herramienta perfecta para optimizar tu conectividad. Disfruta de un acceso a Internet más estable y rápido, facilitando las tareas diarias y la comunicación en línea.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G	No
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Soporte de control de flujo	Si
Transmisión de datos	

Capacidad de conmutación	1,6 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC	1000 entradas
Guardar y remitir	Si
Memoria intermedia de paquetes	2 MB
Protocolos	
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD, TCP/IP
Diseño	
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo de energía (max)	2,2 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Contenido del embalaje	
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC, CE, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990