RE200(EU).AC750 Wi-Fi Range Extender

Marca: Tp-Link · MPN: RE200 · SKU: VEN-031891 · EAN: 6935364071882



Descripción

Mejora tu señal de Wi-Fi en casa u oficina con el RE200 AC750, un extensor de rango que te permite ampliar la cobertura de tu red inalámbrica. Ideal para eliminar zonas muertas y asegurar una conexión más estable en cualquier rincón.

• Velocidad AC750: Disfruta de velocidades de hasta 750 Mbps, perfectas para streaming y juegos.
• Fácil configuración: Configúralo con un solo botón gracias a su tecnología WPS.
• Compatible con cualquier router: Funciona con todos los routers y puntos de acceso Wi-Fi.
• Doble banda: Opera en frecuencias de 2.4GHz y 5GHz, optimizando la conexión según tus necesidades.
• LED de señal: Indicador de intensidad de señal que te ayuda a encontrar la mejor ubicación para su instalación.

Perfecto para casas grandes o espacios de trabajo donde la señal Wi-Fi necesita ser expandida, el RE200 AC750 es la solución ideal para mantenerte conectado sin interrupciones.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Repetidor de red
Velocidad de transferencia de datos	433 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Seguridad por pulsador WPS	Si
Sistema operativo Windows soportado	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Compatible con Mac	Si

Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Antena	
Cantidad de antenas	3
Tipo de antena	Interno
Potencia de transmisión (CE)	20 dbm
Conexión	
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	433 Mbit/s
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Diseño	
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (max)	6,5 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	110 mm
Profundidad	65,8 mm
Altura	75,2 mm
Peso	100 g
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Ancho del paquete	156,5 mm

Profundidad del paquete	101,5 mm
Altura del paquete	89 mm
Peso del paquete	310 g
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990