TL-R470T+(UN).Load Balance Broadband Router

Marca: Tp-Link · MPN: TL-R470T · SKU: VEN-031892



Descripción

El TL-R470T+ es un avanzado router balanceador de carga diseñado para optimizar tu conexión a Internet de banda ancha. Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren un flujo constante y eficiente de datos, este dispositivo permite gestionar múltiples conexiones de manera efectiva, asegurando que nunca te quedes sin acceso a la red.

• Balanceo de Carga: Distribuye el tráfico entre varias conexiones de Internet.
• Rendimiento Estable: Mantiene una velocidad de conexión constante y evita interrupciones.
• Soporte Multi-WAN: Soporta múltiples conexiones de línea (ADSL, fibra, cable).
• Fácil Configuración: Interfaz amigable para una rápida instalación y gestión.
• Seguridad Avanzada: Protección contra ataques DDoS y filtrado de contenido.

Ideal para negocios que requieren una conexión constante y eficiente, el TL-R470T+ es la solución perfecta para garantizar que tu trabajo nunca se vea interrumpido. Aprovecha todas las ventajas de un balanceador de carga y mejora tu conectividad hoy mismo.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)	No
Ruta estática	Si
Control de tráfico	Si
Conexiones concurrentes	10000
Características de administración	
Administación basada en web	Si

Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Botón de restaurar	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Puertos de canal de fibra	1
Protocolos	
Soporte DMZ	Si
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Cortafuegos	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Vinculación de puertos IP-MAC	Si
Soporte VPN	PPTP/L2TP/IP Sec
Características	
Memoria Flash	16 MB
Memoria interna	128 MB
Sistema operativo Windows soportado	Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Sistema operativo MAC soportado	macOS
Sistema operativo Linux soportado	Si
Disipación del calor	1 BTU/h
Tiempo medio entre fallos	1 h
Certificación	CE, FCC, RoHS
Diseño	
Color del producto	Negro
Montaje en rack	No
Indicadores LED	LAN, Poder, Sistema, WAN, WLAN
Control de energía	
Consumo energético	1,56 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	158 mm
Profundidad	101 mm

Altura	25 mm
Otras características	
Tipo de interruptor	No administrado