Tapo C320WS(EU).Outdoor Security Wi-Fi Camera

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C320WS · SKU: VEN-031904 · EAN: 4897098683941



Descripción

La Cámara de Seguridad Wi-Fi para Exterior Tapo C320WS es la solución ideal para mantener la seguridad de tu hogar o negocio, permitiéndote monitorear en tiempo real a través de tu dispositivo móvil. Con su diseño robusto, esta cámara está pensada para resistir las inclemencias del tiempo, garantizando un funcionamiento óptimo en exteriores.

• Resolución de video de alta calidad.
• Conectividad Wi-Fi para fácil instalación.
• Visión nocturna para vigilancia las 24 horas.
• Detección de movimiento con alertas en tiempo real.
• Compatible con la aplicación Tapo para control desde el móvil.

Utiliza la Tapo C320WS para vigilar tu jardín, entrada o cualquier área externa de tu propiedad. Ideal para quienes buscan una solución de seguridad confiable y accesible desde cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Alarma de entrada / salida	Si
Diseño	
Factor de forma	Bala (forma)
Tipo de montaje	Pared
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Sistema
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Sistema de lentes	

Número de lentes	1
Distancia focal fija	3,18 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	30 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	2160 x 1440 Pixeles
Total de megapixeles	4 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Velocidad de cuadro	15 pps
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	150 Mbit/s
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Seguridad	
Construido en la sirena	Si
Detección de movimiento en video	Si
Sensor de movimiento	Si
Características de administración	
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna, CC
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida CC	9
Amperaje de salida CC	0,6 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Requisitos del sistema	

Sistemas operativos móviles soportados	Android 10, Android 10.0, Android 4.4, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Peso y dimensiones	
Ancho	142,3 mm
Profundidad	103,4 mm
Altura	64,3 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	189,5 mm
Profundidad del paquete	201,5 mm
Altura del paquete	92,5 mm
Peso del paquete	490 g
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Certificados de conformidad	CE
Contenido del embalaje	
Número de cámaras	1
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85258900