LS1008G(UN).8-Port Gigabit Desktop Switch

Marca: Tp-Link · MPN: LS1008G · SKU: VEN-031908 · EAN: 0845973085476



Descripción

El Switch de Escritorio Gigabit 8 Puertos LS1008G es la solución ideal para ampliar tu red local. Diseñado para un rendimiento óptimo, este switch permite la conexión de múltiples dispositivos a alta velocidad, mejorando la eficiencia y la productividad en tu oficina o hogar.

• Marca: LS1008G
• Número de Puertos: 8 puertos Gigabit Ethernet
• Diseño Compacto: Ideal para escritorio y espacios reducidos
• Instalación Sencilla: Plug and play, sin configuración requerida
• Rendimiento Eficiente: Transferencias de datos rápidas y confiables

Aprovecha al máximo tu conexión a Internet y conecta todos tus dispositivos sin complicaciones. Perfecto para oficinas pequeñas, entornos de trabajo colaborativos o para gamers que buscan una conexión estable y rápida. Mejora tu red con el Switch de Escritorio Gigabit 8 Puertos LS1008G y experimenta la diferencia.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G	No
Soporte de control de flujo	Si
Auto MDI / MDI-X	Si
Auto-negociación	Si
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	16 Gbit/s
Tasa de reenvío	11,9 Mpps
Tabla de direcciones MAC	4000 entradas
Guardar y remitir	Si
Jumbo Frames, soporte	Si
Tramas Jumbo	16000

Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB
Diseño	
Montaje en rack	No
Color del producto	Negro
Material de la carcasa	Plástico
Montaje de pared	Si
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida	Si
Voltaje de entrada DC	5 V
Corriente de entrada	0.6 A
Consumo de energía (max)	3,9 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	13,299 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	127 mm
Profundidad	66,5 mm
Altura	23 mm
Contenido del embalaje	
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990