Archer AX72(US).AX5400 Wi-Fi 6 Router

Marca: Tp-Link · MPN: Archer AX72 · SKU: VEN-031911 · EAN: 4897098687215



Descripción

El Router Archer AX72 es un potente dispositivo Wi-Fi 6 que proporciona velocidades de hasta AX5400, ideal para hogares o pequeñas oficinas. Diseñado para ofrecer una conexión rápida y eficiente, es perfecto para streamers, gamers y para quienes requieren un internet estable y veloz.

• Velocidades Wi-Fi de hasta 5400 Mbps.
• Compatibilidad con tecnología Wi-Fi 6.
• Conexiones múltiples gracias a su sistema MU-MIMO.
• Opción de conexión por cable y Wi-Fi.
• Seguridad avanzada con WPA3.

Utiliza el Archer AX72 para disfrutar de tus actividades diarias en línea, como ver series en streaming, jugar videojuegos en línea o trabajar desde casa, asegurando siempre una conexión rápida y confiable para todos los dispositivos en tu hogar.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	Si
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	5400 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	4804 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	574 Mbit/s
Modulación	OFDM, 1024-QAM

Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Reenvío de puertos	Si
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Si
DNS dinámico	Si
Puente con Sistema de distribución inalámbrica (WDS, Wireless Distribution System)	Si
Compatibilidad con Samba (almacenamiento)	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Tecnología MU-MIMO	Si
MIMO	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Cortafuegos	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Prevención de ataques DoS	Si
Control parental	Si
Filtrado	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Filtro de dirección IP	Si
Soporte DMZ	Si
Traducción de direcciones de red (NAT)	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Diseño	
Color del producto	Negro

Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Enrutador portátil
Antena	
Diseño de la antena	Externo
Cantidad de antenas	6
Características	
Procesador incorporado	Si
Frecuencia del procesador	1000 MHz
Número de núcleos de procesador	2
Control de energía	
Alimentación	CC
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	272,5 mm
Profundidad	147,2 mm
Altura	49,2 mm