Archer T3U(US).AC1300 Mini Wireless MU-MIMO USB Adapter

Marca: Tp-Link · MPN: Archer T3U · SKU: VEN-031914 · EAN: 6935364083830



Descripción

El Archer T3U es un adaptador USB inalámbrico compacto que te permite disfrutar de conexiones rápidas y estables en tu computadora. Con soporte para Wi-Fi AC1300 y tecnología MU-MIMO, este dispositivo es ideal para streaming en alta definición, juegos en línea y navegación sin interrupciones.

• Tipo: Adaptador USB Inalámbrico
• Velocidad: Hasta 1300 Mbps
• Compatibilidad: Soporta MU-MIMO para múltiples dispositivos
• Instalación: Plug and Play para mayor facilidad
• Conexiones: USB 3.0 para mejor transferencia de datos

Utiliza el Archer T3U en casa o en la oficina para mejorar tu conectividad. Perfecto para quienes buscan un rendimiento superior en redes inalámbricas.

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	USB
Interfaz	WLAN
Cantidad de puertos USB	1
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	867 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Alcance de frecuencia	2,4 - 5 GHz
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	11,54,300,400,867 Mbit/s
Modulación	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MU-MIMO	Si
Diseño	
Componente para	PC/ordenador portátil
Color del producto	Negro
Interno	No
Antena	Si
Diseño de la antena	Interno
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Potencia de transmisión (CE)	23 dbm
Potencia de transmisión (FCC)	23 dbm
Indicadores LED	Estado
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Control de energía	
USB con suministro de corriente	Si
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	40,5 mm
Profundidad	19,7 mm

Altura	10,3 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	138 mm
Profundidad del paquete	128 mm
Altura del paquete	30 mm
Peso del paquete	90 g
Contenido del embalaje	
Fuente CD	Si
Guía de instalación rápida	Si
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990