Deco M4(2-pack)(US).AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System

Marca: Tp-Link · MPN: Deco M4(2-pack) · SKU: VEN-031917 · EAN: 6935364085391



Descripción

Descubre el Sistema Wi-Fi Mesh Deco M4 AC1200, un revolucionario kit de red que garantiza una cobertura inalámbrica excepcional en tu hogar. Diseñado para ofrecer una conexión estable y rápida en todos tus dispositivos, este pack de 2 unidades es perfecto para eliminar las zonas muertas de señal en tu espacio.

• Velocidad AC1200: Ofrece una velocidad total combinada de hasta 1200 Mbps, ideal para streaming, juegos y navegación sin interrupciones.

• Cobertura amplia: Diseñado para cubrir áreas grandes, asegurando que cada rincón de tu hogar esté conectado.

• Fácil configuración: Conéctalo a tu módem y configura tu red en minutos a través de la aplicación Deco.

• Compatibilidad: Funciona con todos los proveedores de internet y dispositivos Wi-Fi.

• Seguridad: Protección robusta con los protocolos más avanzados de seguridad para mantener tu red segura.

No más problemas de conexión. Con el Sistema Wi-Fi Mesh Deco M4, disfrutarás de una experiencia en línea fluida en toda tu casa, desde ver películas hasta trabajar desde casa. Mejora tu conexión hoy mismo y vive la libertad de una red doméstica sin interrupciones.

Especificaciones técnicas

Diseño	
Tipo de producto	Sistema de malla
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Poder, Estado
Tipo de antena	Interno
Cantidad de antenas	2
Botón de restaurar	Si
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1167 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s
Algoritmos de seguridad soportados	WPA-PSK, WPA2-PSK
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
IP dinámica	Si
IP estática	Si
DNS dinámico	Si
El acceso de invitados	Si
Características	
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Reenvío de puertos	Si
Seguridad con cortafuegos	SPI
BeamForming (conformación de haces)	Si
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Sistemas operativos móviles soportados	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Control parental	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Enchufe de entrada de CC	Si
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Corriente de salida de adaptador AC	1,2 A
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS, CE
Certificación	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	90,7 mm
Profundidad	90,7 mm
Altura	190 mm

Peso	730 g
Contenido del embalaje	
Número de productos incluidos	2 pieza(s)
Adaptador AC incluido	Si
Número de unidades incluidas	2 pieza(s)
Cable Ethernet	Si
Empaquetado	
Ancho del paquete	365 mm
Profundidad del paquete	105 mm
Altura del paquete	241 mm
Peso del paquete	1,51 kg