LS1008(UN).8-Port 10/100Mbps Desktop Switch

Marca: Tp-Link · MPN: LS1008 · SKU: VEN-031919



Descripción

El Switch de Escritorio LS1008 es una solución ideal para expandir tu red local. Con 8 puertos 10/100Mbps, permite conectar múltiples dispositivos, facilitando la transferencia de datos sin interrupciones. Es perfecto para pequeñas y medianas empresas que buscan mejorar su eficiencia y conectividad.

• Conexión: 8 puertos Ethernet 10/100Mbps
• Tipo: Switch de escritorio
• Fácil instalación: Plug and Play, no requiere configuración
• Diseño compacto: Ideal para espacios reducidos
• Soporte para Auto MDI/MDI-X: Compatible con diversos dispositivos

Este switch es perfecto para usuarios domésticos y de oficina que necesitan una solución de red confiable. Con su sencillo manejo y su capacidad de conexión sencilla, maximiza la eficiencia de tu red, permitiendo que dispositivos como computadoras, impresoras y más se comuniquen efectivamente.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G	No
Soporte de control de flujo	Si
Auto MDI / MDI-X	Si
Auto-negociación	Si
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	1,6 Gbit/s

Tasa de reenvío	1,2 Mpps
Tabla de direcciones MAC	2000 entradas
Guardar y remitir	Si
Jumbo Frames, soporte	Si
Tramas Jumbo	2000
Diseño	
Montaje en rack	No
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Montaje de pared	No
Desempeño	
Sin ventilador	Si
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida	Si
Voltaje de entrada DC	5 V
Corriente de entrada	0.6 A
Consumo de energía (max)	2,64 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	9,002 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	124,6 mm
Profundidad	48,7 mm
Altura	22,8 mm
Contenido del embalaje	
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990