TL-SG2210P(UN).JetStream 10-Port Gigabit Smart Switch with 8-Port PoE+

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SG2210P · SKU: VEN-031922 · EAN: 0845973088668



Descripción

El TL-SG2210P de TP-Link es un potente switch inteligente diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en redes de alta demanda. Con 10 puertos Gigabit, 8 de los cuales son PoE+, este dispositivo es ideal para conectar y alimentar dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos VoIP, todo a través de un solo cable.

• 10 Puertos Gigabit: Proporciona alta velocidad de transferencia para múltiples dispositivos.
• 8 Puertos PoE+: Alimenta dispositivos compatibles sin necesidad de fuente de alimentación adicional.
• Gestión Inteligente: Facilita la administración y monitorización de la red.
• Rendimiento Confiable: Ideal para entornos empresariales y de oficina.
• Instalación Sencilla: Conecte y configure fácilmente sus dispositivos.

Este switch es ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan expandir su red de manera eficiente y económica. Con su capacidad PoE, es la solución perfecta para mantener su infraestructura de red organizada y funcional.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	Gestionado
Capa del interruptor	L2/L4
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Administación basada en web	Si
Inspección ARP	Si
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC
Conexión	

Estándares de red	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G	No
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Espejeo de puertos	Si
Soporte de control de flujo	Si
Adición de vínculos	Si
Control de transmisión de tormentas	Si
Limitar tasa	Si
Auto MDI / MDI-X	Si
Protocolo de árbol de expansión	Si
Auto-negociación	Si
Soporte VLAN	Si
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	20 Gbit/s
Tasa de reenvío	14,9 Mpps
Tabla de direcciones MAC	8000 entradas
Jumbo Frames, soporte	Si
Tramas Jumbo	9000
Seguridad	
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
IGMP	Si
Seguridad de puerto estático	Si
Soporte SSH/SSL	Si
Protección y filtrado BPDU	Si
Vinculación de puertos IP-MAC	Si
Autenticación	Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos
Funciones de multidifusión	
Multidifusión, soporte	Si
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	Y
Protocolos	
Funciones de IPv4 e IPv6	Dual stack IPv4/IPv6
Diseño	
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Desempeño	
Firmware actualizable	Si
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida	Si
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo de energía (max)	77,8 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	209 mm
Profundidad	126 mm
Altura	26 mm
Contenido del embalaje	
Guía de configuración rápida	Si
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, FCC, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990