TL-WN781ND(EU) 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter

Marca: Tp-Link · MPN: TL-WN781ND · SKU: VEN-031925 · EAN: 0021111376242



Descripción

El adaptador PCI Express Wireless N TL-WN781ND de TP-Link te permite disfrutar de una conexión inalámbrica rápida y estable con velocidades de hasta 150Mbps. Ideal para aquellos que buscan mejorar su experiencia de navegación y conexión en sus computadoras de escritorio.

• Velocidad de hasta 150Mbps.
• Compatible con PCI Express.
• Ideal para juegos en línea y streaming.
• Antena desmontable para una mejor recepción.
• Fácil instalación y configuración.

Este adaptador es perfecto para quienes desean conectar su PC a una red Wi-Fi sin complicaciones, ofreciendo un rendimiento óptimo en tareas diarias como navegar por Internet, realizar videoconferencias o disfrutar de contenido multimedia en línea.

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	PCI Express
Interfaz	WLAN
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	150 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Alcance de frecuencia	2,4 - 2,4835 GHz
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	11,54,150 Mbit/s
Modulación	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Diseño	
Color del producto	Verde
Interno	Si
Antena	Si
Diseño de la antena	Externo
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Ganancia de la antena (max)	2 dBi
Circuito integrado	Atheros
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo Linux soportado	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	120,8 mm
Profundidad	78,5 mm
Altura	21,5 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	200 mm
Profundidad del paquete	150 mm
Altura del paquete	39 mm
Peso del paquete	150 g
Contenido del embalaje	

Fuente CD	Si
Guía de instalación rápida	Si
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990