TL-WR820N(ES) 300MBPS WIRELESS N ROUTER

Marca: Tp-Link · MPN: TL-WR820N · SKU: VEN-031926 · EAN: 6935364099695



Descripción

El Router Inalámbrico TP-Link TL-WR820N es un dispositivo ideal para quienes buscan una conexión estable y rápida en sus hogares o pequeñas oficinas. Con una velocidad de hasta 300Mbps, este router es perfecto para realizar actividades en línea, como streaming de video, juegos y navegación web sin interrupciones.

• Velocidad Inalámbrica: Hasta 300Mbps.
• Estándar: Wireless N.
• Antenas: 2 antenas fijas que optimizan la señal.
• Puertos: 4 puertos LAN para conexiones físicas.
• Modo de Operación: Router, Repetidor y Punto de Acceso.

Es una excelente opción tanto para usuarios que trabajan desde casa como para estudiantes que necesitan acceso a internet de calidad. Con el TP-Link TL-WR820N, disfrutarás de una conexión confiable y rápida que se adapta a tus necesidades diarias.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	11 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	54 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	300 Mbit/s
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	Si
DNS dinámico	Si
Enrutamiento basado en políticas	Si
Ruta estática	Si
Redes móviles	
3G	No
4G	No
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Puerto USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	Si
El acceso de invitados	Si
Cortafuegos stateful	Si
Filtrado	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Filtro de dirección IP	Si
Filtro de URL	Si
Soporte DMZ	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Protocolo de acceso a medios	Access Control, Local Management, Remote Management
Diseño	
Color del producto	Blanco

Indicadores LED	Actividad, LAN, WLAN
Tipo de producto	Router de sobremesa
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Guía de instalación rápida	Si
Antena	
Diseño de la antena	Externo
Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Características	
Conectar y usar (Plug and Play)	Si
Firmware actualizable	Si
Control de energía	
Alimentación	CC
Voltaje de salida	5 V
Corriente de salida	0,6 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%