Deco E4(1-pack)(US).AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi Unit

Marca: Tp-Link · MPN: Deco E4(1-pack) · SKU: VEN-031941 · EAN: 6935364086787



Descripción

La Deco E4 es una avanzada unidad de Mesh Wi-Fi que proporciona una cobertura total y constante en todo tu hogar. Diseñada para eliminar las zonas muertas y asegurar una conexión fluida, esta solución te permite disfrutar de internet de alta velocidad en cada rincón de tu casa.

• Modelo: Deco E4 (1-pack)
• Tipo: Unidad Mesh Wi-Fi de 1200 Mbps
• Cobertura: Ideal para hogares de tamaño mediano a grande
• Facilidad de instalación: Configuración simple y rápida a través de la app Deco
• Rango de señal: Wi-Fi de amplio alcance para toda la vivienda
• Características adicionales: Múltiples conexiones simultáneas sin pérdida de velocidad

Optimizada para el streaming y los videojuegos, la Deco E4 te brinda la conectividad confiable que necesitas para disfrutar de tu contenido favorito. Ya sea que trabajes desde casa, navegues en la web o te diviertas con tus series, esta unidad asegura un rendimiento excepcional en todas tus actividades diarias.

Especificaciones técnicas

Diseño	
Tipo de producto	Enrutador de malla
Color del producto	Blanco, Gris
Indicadores LED	LAN, WLAN
Tipo de antena	Interno
Cantidad de antenas	2
Botón de restaurar	Si
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1167 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Algoritmos de seguridad soportados	WPA-PSK, WPA2-PSK
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
IP dinámica	Si
IP estática	Si
DNS dinámico	Si
El acceso de invitados	Si
Características	
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Reenvío de puertos	Si
Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall
BeamForming (conformación de haces)	Si
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Control parental	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	Si
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Corriente de entrada del adaptador de CA	0,3 A
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC	9 V
Corriente de salida de adaptador AC	0,85 A
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS, CE
Certificación	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	90,7 mm
Profundidad	90,7 mm
Altura	190 mm

Contenido del embalaje	
Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Adaptador AC incluido	Si
Número de unidades incluidas	1 pieza(s)
Cable Ethernet	Si
Empaquetado	
Ancho del paquete	225 mm
Profundidad del paquete	241 mm
Altura del paquete	105 mm
Peso del paquete	1 kg
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800