# MC200CM(UN).Gigabit Multi-Mode Media Converter

Marca: Tp-Link · MPN: MC200CM · SKU: VEN-031943 · EAN: 0230494832935




## Descripción

El MC200CM es un convertidor de medios multimodo gigabit, diseñado especialmente para facilitar la integración de redes de diferentes tipos de medios. Ideal para extender la distancia de transmisión de datos en entornos empresariales.

• Velocidad de transmisión: Gigabit para optimizar el rendimiento de la red.
• Modo Multimodo: Ideal para aplicaciones en distancias cortas.
• Simplicidad de instalación: Plug and play, sin necesidad de configuración adicional.
• Compatibilidad: Funcionamiento eficaz con múltiples estándares de red.

Este convertidor es perfecto para empresas que necesitan mejorar su infraestructura de red, permitiendo una conexión fluida entre dispositivos de diferentes tipos. Con el MC200CM, disfrutarás de una solución de red confiable y eficiente.

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Conexión** | |
| **Rango máximo de transferencia de datos** | 1000 Mbit/s |
| **Estándares de red** | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| **Tipo de interfaz ethernet** | Gigabit Ethernet |
| **Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos** | 10,100,1000 Mbit/s |
| **Auto MDI / MDI-X** | Si |
| **Sistema de dúplex** | Completo, Semi (dúplex) |
| **Tipos de cable soportados** | Cat5, Cat5e |
| **Desempeño** | |
| **Distancia de transferencia máxima** | 550 m |
| **Longitud de onda** | 850 nm |
| **Estructura de modo de fibra** | Multimodo |
| **Diámetros de fibra de cable soportado** | 50/125,62.5/125 µm |
| **Características** | |

| | |
|---|---|
| **Interno** | No |
| **Indicadores LED** | Si |
| **Color del producto** | Negro |
| **Puertos e Interfaces** | |
| **Tecnología de conectividad** | Alámbrico |
| **Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos** | 1 |
| **Puertos de canal de fibra** | 1 |
| **Conector fibra óptica** | SC |
| **Control de energía** | |
| **Consumo de energía (max)** | 1,66 W |
| **Peso y dimensiones** | |
| **Ancho** | 95 mm |
| **Profundidad** | 73 mm |
| **Altura** | 27 mm |
| **Condiciones ambientales** | |
| **Intervalo de temperatura operativa** | 0 - 40 °C |
| **Intervalo de temperatura de almacenaje** | -40 - 70 °C |
| **Intervalo de humedad relativa para funcionamiento** | 10 - 90% |
| **Intervalo de humedad relativa durante almacenaje** | 5 - 90% |
| **Contenido del embalaje** | |
| **Manual de usuario** | Si |
| **Aprobaciones reguladoras** | |
| **Certificados de conformidad** | RoHS |
| **Datos logísticos** | |
| **Código de Sistema de Armomización (SA)** | 85176990 |