MC210CS(UN).Gigabit Single-Mode Media Converter

Marca: Tp-Link · MPN: MC210CS · SKU: VEN-031944 · EAN: 0168141488559



Descripción

El Media Converter Gigabit Monomodo MC210CS es una solución ideal para convertir señales de red de cobre a fibra óptica, permitiendo una conexión rápida y eficiente en redes de telecomunicaciones. Perfecto para extender distancias en entornos donde se requiere un rendimiento óptimo.

• Conversión de señal: Transforma señales de Ethernet a fibra óptica monomodo.
• Velocidad Gigabit: Soporta velocidades de hasta 1000 Mbps para una transmisión rápida de datos.
• Fácil instalación: Plug-and-play, sin necesidad de configuración adicional.
• Uso versátil: Ideal para centros de datos, empresas y entornos industriales.
• Durabilidad: Diseñado para operar en condiciones exigentes, asegurando una larga vida útil.

Con el MC210CS podrás optimizar tu red, beneficiándote de la velocidad y estabilidad que solo la tecnología de fibra óptica puede ofrecer. Es perfecto para aquellas empresas que buscan mejorar su infraestructura de red sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-LX, 1000BASE-T
Auto MDI / MDI-X	Si
Tipos de cable soportados	Cat5, Cat5e
Desempeño	
Distancia de transferencia máxima	15000 m
Longitud de onda	1310 nm
Estructura de modo de fibra	Monomodo
Características	
Interno	No
Indicadores LED	Si

Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Puertos de canal de fibra	1
Conector fibra óptica	SC
Control de energía	
Consumo de energía (max)	1,8 W
Peso y dimensiones	
Ancho	95 mm
Profundidad	73 mm
Altura	27 mm
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990