# TL-POE2412G(UN) 24V 12W Passive PoE Adapter

Marca: Tp-Link · MPN: TL-POE2412G · SKU: VEN-031945




## Descripción

El Adaptador PoE Pasivo TL-POE2412G es una solución ideal para alimentar dispositivos a través de cable Ethernet. Con una potencia de 12W a 24V, este adaptador permite una transmisión de energía y datos eficiente, facilitando la instalación de cámaras IP, puntos de acceso y otros dispositivos en lugares difíciles de alcanzar.

• Modelo: TL-POE2412G(UN)
• Tensión: 24V
• Potencia: 12W
• Tipo: Adaptador PoE Pasivo

Ideal para aquellos que buscan simplificar la instalación de dispositivos de red en su hogar o negocio, el TL-POE2412G proporciona la confianza y eficacia que necesita para mantener su red en funcionamiento. Perfecto para configuraciones donde el acceso a tomas de corriente es limitado.

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Conexión** | |
| **Tipo de interfaz ethernet** | Gigabit Ethernet |
| **Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos** | 10,100,1000 Mbit/s |
| **Tecnología de cableado** | 10/100/1000 |
| **Energía sobre Ethernet (PoE)** | No |
| **Auto MDI / MDI-X** | Si |
| **Tipos de cable soportados** | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 |
| **Características** | |
| **Color del producto** | Blanco |
| **Montaje de pared** | Si |
| **Conectar y usar (Plug and Play)** | Si |
| **Distancia de funcionamiento máximo** | 100 m |
| **Indicadores LED** | Poder |
| **Auto-negociación** | Si |

| | |
|---|---|
| **Puertos e Interfaces** | |
| **Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos** | 2 |
| **Control de energía** | |
| **Energía sobre Ethernet (PoE)** | 24 V |
| **Potencia de salida** | 12 W |
| **Aprobaciones reguladoras** | |
| **Certificados de conformidad** | RoHS |
| **Certificación** | FCC, CE, RoHS |
| **Condiciones ambientales** | |
| **Intervalo de temperatura operativa** | 0 - 40 °C |
| **Rango de temperatura de funcionamiento** | 32 - 104 °F |
| **Intervalo de humedad relativa para funcionamiento** | 10 - 90% |
| **Intervalo de temperatura de almacenaje** | -40 - 70 °C |
| **Intervalo de humedad relativa durante almacenaje** | 5 - 90% |
| **Peso y dimensiones** | |
| **Ancho** | 85,8 mm |
| **Profundidad** | 43,9 mm |
| **Altura** | 35 mm |
| **Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)** | 43,9 x 85,8 x 35 mm |
| **Contenido del embalaje** | |
| **Número de productos incluidos** | 1 pieza(s) |
| **Kit de montaje en pared** | Si |
| **Cable de alimentación incluido** | Si |
| **Empaquetado** | |
| **Ancho del paquete** | 60 mm |
| **Profundidad del paquete** | 180 mm |
| **Altura del paquete** | 60 mm |
| **Peso del paquete** | 290 g |
| **Datos logísticos** | |
| **Código de Sistema de Armomización (SA)** | 85044095 |