TL-SM311LM(UN) 1000-Base-SX MMF Mini GBIC Module

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SM311LM · SKU: VEN-031947



Descripción

El módulo TL-SM311LM(UN) es una solución eficiente para la conexión de redes de alta velocidad. Diseñado con tecnología 1000-Base-SX, este módulo Mini GBIC ofrece un rendimiento fiable y es ideal para aplicaciones que requieren transferencia de datos a través de fibra multimodo.

• Tipo de módulo: Mini GBIC
• Velocidad: 1000 Mbps
• Tipo de fibra: Multimodo (MMF)
• Distancia máxima: Soporta hasta 550m a 850nm
• Conectores compatibles: LC

Ideal para entornos de oficina y centros de datos, el TL-SM311LM(UN) permite extender las redes de manera confiable, optimizando tus recursos y asegurando una comunicación fluida entre dispositivos.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Rango máximo de transferencia de datos	1250 Mbit/s
Tipo de interfaz	mini-GBIC/SFP
Fibra de un modo (SMF) compatible	No
Fibra multi-modo (MMF) compatible	Si
Conector fibra óptica	LC (UPC)
Diámetros de fibra de cable soportado	50/125,62.5/125 µm
Distancia de transferencia máxima	550 m
Longitud de onda	850 nm
Estándares de red	IEEE 802.3z
Características	
Color del producto	Metálico
Control de energía	
Voltaje de entrada	3.3 V

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	FCC, CE
Condiciones ambientales	
Temperatura mínima de operación	0 °C
Máxima temperatura	70 °C
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 80 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	55,4 mm
Profundidad	13,7 mm
Altura	12,9 mm
Contenido del embalaje	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Empaquetado	
Manual de usuario	Si
Ancho del paquete	38 mm
Profundidad del paquete	207 mm
Altura del paquete	38 mm
Peso del paquete	110 g
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85369010