TG-3468(UN) Gigabit PCI Express Network Adapter

Marca: Tp-Link · MPN: TG-3468 · SKU: VEN-031949 · EAN: 0840460604796



Descripción

El Adaptador de Red PCI Express TG-3468 te permite disfrutar de una conexión a Internet de alta velocidad. Ideal para quienes buscan mejorar la conectividad de su computadora de escritorio, este adaptador es perfecto para videojuegos en línea, streaming y la navegación diaria.

• Tipo: Adaptador de red PCI Express
• Conexión: Gigabit Ethernet
• Rendimiento: Alta velocidad de transferencia de datos
• Fácil instalación: Plug and play, sin necesidad de drivers adicionales
• Compatibilidad: Compatible con sistemas operativos Windows y Linux

Ya sea para actualizar tu PC actual o para construir una nueva, el TG-3468 es la solución de conectividad que necesitas. Comparte archivos más rápido y disfruta de una conexión estable para todas tus actividades en línea.

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Interfaz de host	PCI Express
Interfaz	Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	2000 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100/1000BaseT(X)
Conexión de redes	Si
IEEE Auto MDIX	Si

Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Auto-negociación	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Etiquetado VLAN	Si
Distancia de funcionamiento máximo	100 m
Diseño	
Componente para	PC
Color del producto	Verde, Gris
Interno	Si
Indicadores LED	Estado
Certificación	FCC, BSMI, VCCI
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	78,5 mm
Profundidad	120,8 mm
Altura	21,5 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	160 mm
Profundidad del paquete	135 mm
Altura del paquete	30 mm
Peso del paquete	100 g
Contenido del embalaje	
Soportes de montaje incluidos	Si
Fuente CD	Si
Guía de instalación rápida	Si

Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Otras características	
Soporte de control de flujo	Si