TL-SF1005D(UN).5-Port 10/100Mbps Desktop Switch

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SF1005D · SKU: VEN-031952 · EAN: 4250236800110



Descripción

La TP-Link TL-SF1005D es un switch de escritorio diseñado para ofrecer una solución de red sencilla y eficiente. Ideal para pequeñas oficinas o para uso doméstico, este dispositivo te permite conectar hasta 5 dispositivos de red con velocidad de 10/100Mbps. Perfecto para compartir recursos, ampliar tu red local y mejorar la comunicación entre equipos.

• 5 Puertos RJ45: Conecta hasta 5 dispositivos simultáneamente.
• Velocidades de 10/100Mbps: Garantiza conexiones rápidas y estables.
• Plug and Play: Fácil de instalar, no se requiere configuración adicional.
• Diseño Compacto: Ideal para escritorios con espacio limitado.
• Bajo Consumo Energético: Tecnología verde que ahorra energía.

Ya sea que necesites conectar computadoras, impresoras o cámaras de seguridad en tu hogar o negocio, el switch TP-Link TL-SF1005D es la solución ideal para una conectividad eficiente y sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.11i
Soporte 10G	No
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10GBASE-T
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Soporte de control de flujo	Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	5000 Mbit/s
Funciones de LAN virtual	IP subnet–based VLAN
Tipo de asignación de VLAN	2:2 VLAN Mapping
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	1 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC	1000 entradas
Guardar y remitir	Si
Seguridad	
Características de DHCP	DHCP server
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Autenticación	Auto VLAN
Tipo de autenticación	HWTACACS
Algoritmos de programación de colas	SP
Funciones de multidifusión	
Funciones de multidifusión	Multidifusión controlable
Protocolos	
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD, TCP/IP
Diseño	
Montaje en rack	No
Apilable	No
Material de la carcasa	Cobre
Control de energía	
Consumo de energía (max)	1,48 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Disipación del calor	6,38 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	103,5 mm
Profundidad	70 mm
Altura	22 mm
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990