TL-SG1048(UN).48-Port Gigabit Rackmount Switch

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SG1048 · SKU: VEN-031954 · EAN: 5704174521600



Descripción

El Switch Rackmount Gigabit TL-SG1048 de la marca TP-Link es la solución perfecta para expandir tus redes de alta velocidad. Diseñado para entornos exigentes, este switch permite la conexión de múltiples dispositivos, ofreciendo un rendimiento excepcional y una gestión eficiente del tráfico de red.

• Puertos: 48 puertos Gigabit Ethernet para conexiones rápidas.
• Diseño: Rackmount, ideal para instalaciones en servidores o centros de datos.
• Rendimiento: Soporta hasta 1000Mbps por puerto.
• Facilidad de uso: Plug and Play, sin necesidad de configuración adicional.
• Construcción robusta: Chasis de metal, ideal para entornos industriales.

Este switch es ideal para empresas que requieren una red confiable y de alto rendimiento. Perfecto para oficinas, salas de servidores y empresas que manejan grandes volúmenes de datos, el TL-SG1048 garantiza una conectividad fluida y eficiente.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	48
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Auto MDI / MDI-X	Si
Auto-negociación	Si
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	96 Gbit/s
Rendimiento	71,4 Mpps
Tabla de direcciones MAC	8000 entradas

Guardar y remitir	Si
Jumbo Frames, soporte	Si
Tramas Jumbo	10000
Memoria intermedia de paquetes	16 MB
Diseño	
Montaje en rack	Si
Factor de forma	1U
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida	Si
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo de energía (max)	29,8 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	440 mm
Profundidad	220 mm
Altura	44 mm
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Guía de configuración rápida	Si
Estante de montaje	Si
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC, CE, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990