Tapo C120(EU) Indoor/Outdoor Home Security Wi-Fi Camera

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C120 · SKU: VEN-031958 · EAN: 4895252503364



Descripción

Descubre la Cámara de Seguridad Wi-Fi Tapo C120 , diseñada para ofrecer una vigilancia eficaz en interiores y exteriores. Con esta cámara moderna, podrás monitorear tu hogar las 24 horas y mantener a salvo lo que más valoras.

• Resolución Full HD para imágenes nítidas.
• Conectividad Wi-Fi para fácil instalación.
• Visión nocturna para protección continua.
• Detección de movimiento con alertas en tiempo real.
• Diseño resistente para uso en exteriores.

Ideal para hogares y negocios, la Tapo C120 te brinda la tranquilidad que necesitas, permitiéndote estar conectado y protegido en todo momento. Perfecta para quienes buscan un sistema de seguridad accesible y eficaz.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico y alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Diseño	
Tipo de montaje	Techo/Pared/Escritorio
Color del producto	Blanco, Negro
Indicadores LED	Si
Cámara fotográfica	
Ángulo de campo de visión (FOV)	120°
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Capacidad de zoom	Si
Zoom digital	12x
Apertura máxima	1,65
Distancia focal fija	3,17 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	9 m
Distancia de visión nocturna en color	9 m
Longitud de onda infraroja	940 nm
Vídeo	
Máxima resolución	2560 x 1440 Pixeles
Total de megapixeles	4 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Formatos gráficos soportados	2560 x 1440
Formato de vídeo soportado	1440p
Velocidad de cuadro	20 pps
Reducción de ruido	Si
Ajuste de calidad de imagen	DNR
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Relación señal/ruido (SNR)	96 dB
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Estándares de red	IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	No
Distancia entre canales	2400 MHz
Vista viva	Si
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Puertos e Interfaces	
Enchufe de entrada de CC	Si
Seguridad	
Detección de movimiento en video	Si

Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, WPA, WPA2-PSK
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de rostros, Detección de cruce de línea, Detección de mascotas, Detección de vehículos
Características de administración	
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Alimentación	CC
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 / 60 Hz
Voltaje de salida CC	5
Amperaje de salida CC	1 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	67,4 mm
Profundidad	57,4 mm
Altura	44,1 mm