Archer TX20U(US) AX1800 Dual Band Wi-Fi 6 Wireless USB Adapter

Marca: Tp-Link · MPN: Archer TX20U · SKU: VEN-031961 · EAN: 4895252503487



Descripción

El Archer TX20U es un adaptador USB inalámbrico que te permite disfrutar de la velocidad y eficiencia del Wi-Fi 6. Con soporte para AX1800, este dispositivo de doble banda hace que tus conexiones sean más rápidas y estables, ideal para gamers y quienes realizan streaming en alta definición.

• Modelo: Archer TX20U
• Tipo: Adaptador USB Inalámbrico
• Estándar: Wi-Fi 6 (AX1800)
• Banda: Doble Banda (2.4GHz y 5GHz)
• Compatibilidad: Ideal para PCs y laptops con USB 3.0/2.0

Optimiza tu experiencia de navegación y conexión a internet con el Archer TX20U, perfecto para mejorar la conectividad en dispositivos que no cuentan con Wi-Fi 6. Ya sea para juegos, trabajo remoto o entretenimiento, este adaptador te proporcionará la velocidad que necesitas.

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	USB
Interfaz	WLAN
Factor de forma del conector USB	Derecho
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	1201 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	11,54,300,400,574,867 Mbit/s
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Diseño	
Componente para	PC
Color del producto	Negro
Interno	No
Potencia de transmisión (CE)	18.5 - 21.5 dbm
Potencia de transmisión (FCC)	19 dbm
Indicadores LED	Estado
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	90,2 mm
Profundidad	29,2 mm
Altura	12,9 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	150 mm
Profundidad del paquete	200 mm
Altura del paquete	39 mm
Peso del paquete	110 g
Contenido del embalaje	
Guía de instalación rápida	Si
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS