TL-WPA4220Kit(EU)300Mbps Wireless AV600 Powerline Extender

Marca: Tp-Link · MPN: TL-WPA4220Kit · SKU: VEN-031963 · EAN: 5054230140765



Descripción

Descubre la solución perfecta para mejorar tu conexión a internet en casa con el Extensor Powerline AV600 TL-WPA4220Kit de TP-Link. Este dispositivo permite transmitir datos a través de la red eléctrica, logrando extender la señal de tu router sin necesidad de instalaciones complicadas. Ideal para streaming, videojuegos y navegación.

• Velocidad de hasta 300Mbps: Asegura una conexión estable y rápida para múltiples dispositivos.
• Fácil instalación: Solo conéctalo y listo, sin configuración complicada.
• Compatible con estándares PLC: Funciona con otros dispositivos Powerline, garantizando versatilidad.
• Diseño compacto: Su tamaño permite colocarlo en cualquier toma de corriente sin obstrucciones.
• Puerto Ethernet: Ideal para conectar dispositivos fijos como consolas de videojuegos o Smart TVs.

Perfecto para hogares grandes o con muchas paredes, el TP-Link TL-WPA4220 se convierte en el aliado ideal para llevar la conectividad a cada rincón de tu casa. Mejora tu experiencia online y disfruta de una conexión fluida en cada habitación.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mbit/s
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Wifi	Si
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Enchufe integrado	No
Estándar de PowerLine	HomePlug AV
Modulación	OFDM

Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Distancia de funcionamiento máximo	300 m
Control de energía	
Consumo energético	7,216 W
Consumo de energía (inactivo)	4,61 W
Voltaje de entrada AC	220 V
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Diseño	
Indicadores LED	Si
Color del producto	Blanco
Certificación	CE, FCC
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	94 mm
Profundidad	54 mm
Altura	40 mm
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Contenido del embalaje	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Guía de instalación rápida	Si
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800