Archer TX50E(UN).AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter

Marca: Tp-Link · MPN: Archer TX50E · SKU: VEN-031973 · EAN: 6935364052867



Descripción

El adaptador PCIe Archer TX50E de TP-Link ofrece una conexión de alta velocidad con tecnología Wi-Fi 6. Ideal para gamers y profesionales que necesitan un rendimiento excepcional en sus dispositivos. Con capacidades de AX3000, garantiza transferencias rápidas y estables para disfrutar de streaming, gaming y trabajo en línea sin interrupciones.

• Velocidad Wi-Fi 6 (AX3000): Hasta 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz.
• Bluetooth 5.2: Conexiones más rápidas y de mayor alcance con dispositivos compatibles.
• Mejora en la eficiencia: Mayor capacidad para conectar múltiples dispositivos simultáneamente sin perder rendimiento.
• Antenas externas: Mejora de la señal y más cobertura en el área de tu hogar o oficina.
• Compatible con Windows: Fácil instalación en sistemas operativos Windows.

Ya sea que busques mejorar tu experiencia de juego, aumentar la velocidad de tu conexión a Internet o simplemente navegar de manera más eficiente, el Archer TX50E es la solución perfecta para llevar tu conectividad al siguiente nivel.

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	PCI Express
Interfaz	WLAN / Bluetooth
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	2402 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Alcance de frecuencia	2,4 - 5 GHz
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	54,300,574,1733,2402 Mbit/s
Modulación	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, DBPSK, DQPSK, OFDM
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Bluetooth	Si
Versión de Bluetooth	5.0
Diseño	
Color del producto	Negro, Metálico
Interno	No
Antena	Si
Diseño de la antena	Externo
Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Potencia de transmisión (CE)	23 dbm
Potencia de transmisión (FCC)	27 dbm
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	95,2 mm
Profundidad	120,8 mm
Altura	21,5 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	200 mm
Profundidad del paquete	150 mm
Altura del paquete	39 mm
Peso del paquete	270 g
Contenido del embalaje	
Soportes de montaje incluidos	Si
Fuente CD	Si
Cable de cabecera Bluetooth	Si
Guía de instalación rápida	Si

Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990