RE500X(EU).AX1500 Wi-Fi 6 Range Extender

Marca: Tp-Link · MPN: RE500X · SKU: VEN-031981 · EAN: 6935364010324



Descripción

El RE500X Wi-Fi 6 Range Extender AX1500 es la solución ideal para ampliar la cobertura de tu red inalámbrica. Diseñado para eliminar puntos muertos y ofrecer una conexión rápida y estable, este extensor es perfecto para hogares y oficinas que requieren una señal potente en todo momento.

• Compatibilidad con Wi-Fi 6: Aprovecha la última tecnología en redes inalámbricas para una conexión más eficiente.
• Velocidad AX1500: Disfruta de velocidades de hasta 1500 Mbps, ideal para streaming y juegos en línea.
• Fácil instalación: Configúralo rápidamente con la app Tether o mediante el botón WPS.
• Diseño compacto: Su diseño permite colocarlo fácilmente en cualquier espacio sin ocupar mucho lugar.
• LED de señal: Incluye indicadores que te ayudan a encontrar la mejor ubicación para una cobertura óptima.

Ya sea para trabajar desde casa, disfrutar de tu película favorita o jugar con amigos, el RE500X es el aliado perfecto para asegurar que tu conexión no tenga límites. Amplía tu red y disfruta de un internet más rápido y confiable en cada rincón de tu hogar.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Transmisor y receptor de red
Velocidad de transferencia de datos	1200 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Seguridad por pulsador WPS	Si
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Compatible con Mac	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Navegador compatible	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Antena	
Cantidad de antenas	2

Tipo de antena	Interno
Potencia de transmisión (CE)	2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤30dBm
Conexión	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	1200 Mbit/s
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Diseño	
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (max)	10 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	78 mm
Profundidad	36 mm
Altura	149 mm
Contenido del embalaje	
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Ancho del paquete	202 mm
Profundidad del paquete	125 mm
Altura del paquete	97 mm
Peso del paquete	350 g
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, RoHS

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990