TL-SG1016DE(UN).16-Port Gigabit Easy Smart Switch

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SG1016DE · SKU: VEN-031989 · EAN: 1210002616751



Descripción

El conmutador TP-Link TL-SG1016DE es una solución ideal para redes de oficina que requieren un rendimiento superior y una gestión fácil. Con 16 puertos Gigabit, este switch permite la conexión rápida de múltiples dispositivos, asegurando una transmisión de datos eficiente y fiable.

• Tipo de producto: Switch Gigabit de 16 puertos
• Modelo: TL-SG1016DE
• Fácil gestión: Interfaz de usuario intuitiva para configuración rápida
• Alimentación segura: Soporta PoE (Power over Ethernet) (según dispositivo)
• Diseño robusto: Ideal para aplicaciones en entornos empresariales
• Rendimiento: Alta velocidad con capacidad de conmutación, hasta 32 Gbps

Este switch es perfecto para pequeñas y medianas empresas que buscan una conexión de red eficiente y fácil de administrar, permitiendo expandir su capacidad sin complicaciones. Aumente su productividad y mantenga su red en óptimas condiciones con el TP-Link TL-SG1016DE.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	Gestionado
Capa del interruptor	L2
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G	No
Espejeo de puertos	Si

Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Soporte de control de flujo	Si
Adición de vínculos	Si
Control de transmisión de tormentas	Si
Limitar tasa	Si
Auto MDI / MDI-X	Si
Soporte VLAN	Si
Número de VLANs	32
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	32 Gbit/s
Rendimiento	23,8 Mpps
Tabla de direcciones MAC	8000 entradas
Guardar y remitir	Si
Número de colas	4
Jumbo Frames, soporte	Si
Tramas Jumbo	9000
Memoria intermedia de paquetes	0,5 MB
Seguridad	
IGMP	Si
Diseño	
Montaje en rack	Si
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida	Si
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo de energía (max)	11,73 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	294 mm
Profundidad	180 mm
Altura	44 mm
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna

Manual de usuario	Si
Estante de montaje	Si
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC, CE, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990