RE650(EU) AC2600 MU-MIMO Wi-Fi Range Extender

Marca: Tp-Link · MPN: RE650 · SKU: VEN-031991 · EAN: 6935364094348



Descripción

El RE650 AC2600 es un extensor de rango Wi-Fi MU-MIMO diseñado para mejorar la cobertura de tu red inalámbrica en casa o en la oficina. Este dispositivo ofrece velocidades de hasta 2600 Mbps, permitiendo una conexión estable y rápida incluso en áreas difíciles de alcanzar. Con su tecnología avanzada, es ideal para streaming, juegos en línea y navegación web sin interrupciones.

• Velocidad: Hasta 2600 Mbps
• Tecnología: MU-MIMO para múltiples conexiones simultáneas
• Amplia cobertura: Extiende el rango del Wi-Fi en grandes espacios
• Fácil de instalar: Configuración sencilla a través de la aplicación móvil
• Compatibilidad: Funciona con cualquier router Wi-Fi estándar

Ya sea que necesites una mejor señal en tu habitación, salón o en la oficina, el extensor de rango RE650 es la solución perfecta para disfrutar de una conexión a Internet potente y estable en todas partes. Ideal para hogares con múltiples dispositivos conectados simultáneamente.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Transmisor de red
Velocidad de transferencia de datos	1733 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Seguridad por pulsador WPS	Si

Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Compatible con Mac	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Navegador compatible	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Antena	
Cantidad de antenas	4
Tipo de antena	Externo
Potencia de transmisión (CE)	2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤23dBm
Conexión	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	1733 Mbit/s
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Diseño	
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Botón de restaurar	Si
Certificación	CE
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (max)	12 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	163 mm
Profundidad	86 mm
Altura	40 mm
Contenido del embalaje	
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Ancho del paquete	202 mm
Profundidad del paquete	125 mm
Altura del paquete	97 mm
Peso del paquete	520 g
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990