Deco X50(3-pack)(US).AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System

Marca: Tp-Link · MPN: Deco X50(3-pack) · SKU: VEN-031999 · EAN: 4897098681732



Descripción

El Deco X50 de TP-Link es un sistema de Wi-Fi 6 que proporciona una cobertura completa y de alta velocidad en toda tu casa. Con su tecnología de malla, elimina las zonas muertas y asegura una conexión estable en múltiples dispositivos simultáneamente. Ideal para hogares con alta demanda de ancho de banda, como streaming en 4K y juegos en línea, este sistema ofrece una experiencia de navegación fluida y rápida. Además, su fácil configuración a través de la aplicación TP-Link garantiza que cualquier usuario pueda disfrutar de una red eficiente y segura.

Especificaciones técnicas

Diseño	
Color del producto	Blanco
Tipo de antena	Interno
Cantidad de antenas	2
Potencia de transmisión	CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
Botón de restaurar	Si
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	574 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	2402 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Algoritmos de seguridad soportados	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1

Proxy IGMP	Si
IGMP	Si
VLAN etiquetada	Si
DNS dinámico	Si
Características	
Procesador incorporado	Si
Número de núcleos de procesador	2
Frecuencia del procesador	1 GHz
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Reenvío de puertos	Si
Seguridad con cortafuegos	SPI
BeamForming (conformación de haces)	Si
DHCP, cliente	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Control parental	Si
Prestaciones de control parental	Perfiles personalizados, Controladores de tiempo, Informes semanales/mensuales
Firmware actualizable mediante	Red
Tecnología MU-MIMO	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Enchufe de entrada de CC	Si
Control de energía	
Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Corriente de salida de adaptador AC	1,5 A
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, RoHS
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	110 mm
Profundidad	110 mm
Altura	114 mm
Contenido del embalaje	
Número de productos incluidos	3 pieza(s)
Adaptador AC incluido	Si
Número de unidades incluidas	3 pieza(s)
Cable Ethernet	Si

Empaquetado	
Ancho del paquete	369 mm
Profundidad del paquete	276,5 mm
Altura del paquete	125 mm
Peso del paquete	2,18 kg
Datos logísticos	
País de origen	China
Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800
Código arancelario del producto (TARIC)	8517620000