TL-MR3420(EU) 3G/4G Wireless N Router

Marca: Tp-Link · MPN: TL-MR3420 · SKU: VEN-032001 · EAN: 6935364051495



Descripción

El TP-Link TL-MR3420 es un router inalámbrico versátil que permite conectividad 3G y 4G, ideal para hogares y pequeñas oficinas. Ofrece una solución confiable y rápida para el acceso a Internet, asegurando que siempre estés conectado sin importar dónde te encuentres.

• Conectividad: Soporta conexiones 3G/4G para una experiencia de Internet rápida.
• Rango de cobertura: Señal inalámbrica estable para toda tu casa o espacio de trabajo.
• Facilidad de uso: Configuración sencilla y rápida.
• Puertos Ethernet: Incluye puertos LAN para dispositivos con cable.
• Compatibilidad: Compatible con la mayoría de los operadores de red.

Este router es perfecto para quienes necesitan una conexión a Internet confiable mientras están en movimiento o en áreas donde la conexión fija no está disponible. Ya sea para trabajar desde casa, hacer streaming o navegar, el TP-Link TL-MR3420 es la solución ideal para mantener a todos conectados.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	Si
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulación	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Conexión	
Ethernet	Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u
Auto MDI / MDI-X	Si
Receptor de sensibilidad	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Cortafuegos	Si
Seguridad con cortafuegos	NAT, SPI
Protección DDoS	Si
Filtrado	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Filtro de dirección IP	Si
Filtro de URL	Si
Diseño	
Color del producto	Negro, Blanco
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Antena incluida	Si
Guía de instalación rápida	Si
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Antena	
Diseño de la antena	Externo
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Cantidad de antenas	2
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional

Potencia de transmisión	20 dBmW
Características	
Firmware actualizable	Si
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	204 mm
Profundidad	138 mm
Altura	44 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	315 mm
Profundidad del paquete	240 mm