Archer MR400(EU) AC1200 Wireless Dual Band 4G LTE Router (no compatible con WOM)

Marca: Tp-Link · MPN: Archer MR400 · SKU: VEN-032002



Descripción

El Archer MR400 es un router inalámbrico de alta velocidad, ideal para disfrutar de una conexión a internet confiable y rápida a través de 4G LTE. Diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional, este equipo es perfecto para quienes buscan navegar, jugar y transmitir contenido en línea sin interrupciones.

• Tipo de conexión: 4G LTE
• Velocidad de hasta 1200 Mbps
• Doble banda: 2.4 GHz y 5 GHz
• Fácil configuración a través de su interfaz amigable
• No es compatible con WOM

Ya sea que lo necesites para tu hogar o para la oficina, el Archer MR400 garantiza una cobertura amplia y una conexión estable. Optimiza tu experiencia digital y mantente siempre conectado.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
Ranura para tarjeta SIM	Si
Compatible con módem USB 3G / 4G	Si
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	450 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	Si
DNS dinámico	Si
VPN, cantidad de túneles	10
Traspase VPN	Si
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Redes móviles	
Generación de red móvil	4G
Estándares 2G	Edge, GPRS, GSM
Estándares 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
Estándar 4G	LTE
Bandas GSM soportadas	850,900,1800,1900 MHz
Admite bandas 4G	800,900,1800,2100,2600 MHz
Bandas 3G soportadas	900,2100 MHz
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Puerto USB	No
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	No
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	Si
El acceso de invitados	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Cortafuegos stateful	Si
Prevención de ataques DoS	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Diseño	
Color del producto	Negro
Montaje de pared	Si
Indicadores LED	LAN, Poder, Estado, WLAN
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Guía de instalación rápida	Si
Antena	
Diseño de la antena	Interno y externo
Cantidad de antenas	2
Antena desmontable (s)	Si
Potencia de transmisión	<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Control de energía	
Alimentación	CC
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1,5 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%