Tapo C210(EU).Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C210 · SKU: VEN-032004 · EAN: 4897098682753



Descripción

La cámara de seguridad Tapo C210 de TP-Link es una solución ideal para la vigilancia del hogar. Con su función de panorámica e inclinación, permite cubrir amplias áreas y ajustar el ángulo de visión según sea necesario. Su conectividad Wi-Fi facilita la visualización en tiempo real desde dispositivos móviles, brindando tranquilidad y control en todo momento. Además, cuenta con visión nocturna, lo que asegura una monitorización efectiva incluso en condiciones de poca luz. Esta cámara es perfecta para proteger tu hogar y mantener un ojo en tus seres queridos.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Certificación	FCC, IC, CE, NCC
Diseño	
Factor de forma	Almohadilla
Tipo de montaje	Techo/Escritorio
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Sistema
Cámara fotográfica	
Ángulo de rotación	360°
Ángulo de inclinación	0 - 114°
Alcance de bandeja	0 - 360°
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Sistema de lentes	

Número de lentes	1
Distancia focal fija	4 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	9.144 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles	3 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Formatos de compresión de video	H.264
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	1080p
Velocidad de cuadro	15 pps
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	No
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Puertos e Interfaces	
Enchufe de entrada de CC	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2-PSK
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna, CC
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo de energía	300 mA
Voltaje de salida CC	9
Amperaje de salida CC	0,6 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	86,6 mm
Profundidad	85 mm
Altura	117,7 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	150 mm
Profundidad del paquete	180 mm
Altura del paquete	110 mm
Peso del paquete	430 g
Contenido del embalaje	
Número de cámaras	1
Kit de montaje	Si
Manual de usuario	Si
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85258900