Deco M4(3-pack)(US).AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System

Marca: Tp-Link · MPN: Deco M4(3-pack) · SKU: VEN-032007 · EAN: 6935364085179



Descripción

Descubre el Deco M4, un avanzado sistema de Wi-Fi Mesh que ofrece conectividad de alta velocidad en todo tu hogar. Diseñado para proporcionar una cobertura óptima y un rendimiento excepcional, este sistema AC1200 garantiza una conexión estable y rápida, eliminando los puntos muertos y mejorando tu experiencia en línea.

• Modelo: Deco M4 (3-Pack)
• Tipo: Sistema Wi-Fi Mesh
• Velocidad: AC1200
• Cobertura: Amplia cobertura en interiores y exteriores
• Fácil configuración: App fácil de usar

Ideal para hogares con múltiples dispositivos, el Deco M4 es perfecto para streaming, juegos en línea y trabajo remoto. Mejora tu conexión a internet y disfruta de una red sin interrupciones.

Especificaciones técnicas

Diseño	
Tipo de producto	Sistema de malla
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Poder, Estado
Tipo de antena	Interno
Cantidad de antenas	2
Botón de restaurar	Si
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1167 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s

Estándares de red	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algoritmos de seguridad soportados	WPA-PSK, WPA2-PSK
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
IP dinámica	Si
IP estática	Si
DNS dinámico	Si
El acceso de invitados	Si
Características	
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Reenvío de puertos	Si
Seguridad con cortafuegos	SPI
BeamForming (conformación de haces)	Si
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Sistemas operativos móviles soportados	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Control parental	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Enchufe de entrada de CC	Si
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Corriente de salida de adaptador AC	1,2 A
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS, CE
Certificación	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	90,7 mm
Profundidad	190 mm
Altura	90,7 mm
Peso	1,13 kg
Contenido del embalaje	

Número de productos incluidos	3 pieza(s)
Adaptador AC incluido	Si
Número de unidades incluidas	3 pieza(s)
Cable Ethernet	Si