Tapo C510W(EU)■Outdoor Pan/Tilt Security Wi-Fi Camera

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C510W · SKU: VEN-032011 · EAN: 4895252501582



Descripción

La Cámara de Seguridad Wi-Fi Tapo C510W es la solución ideal para proteger tu hogar o negocio. Diseñada para exteriores, cuenta con un sistema de pan y tilt que te permite tener un control total sobre el área vigilada, y una conexión Wi-Fi que facilita la visualización en tiempo real desde tu dispositivo móvil.
• Resolución: Alta definición para una imagen clara y nítida.
• Pan/Tilt: Rotación horizontal y vertical para un ángulo de visión completo.
• Conexión: Conexión Wi-Fi para acceder a la cámara desde cualquier lugar.
• Construcción: Resistente a la intemperie, ideal para uso exterior.
• Visión nocturna: Capacidad de grabación y visualización en condiciones de baja luz.
Perfecta para monitorear tu entrada, jardín o cualquier espacio exterior, la Tapo C510W brinda seguridad y tranquilidad, permitiéndote estar siempre conectado con lo que más te importa.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Asistente virtual	Amazon Alexa & Google Assistant
Modo día / noche	Si
Luz integrada	Si
Certificación	CE, FCC, RoHS, RCM
Diseño	
Factor de forma	Torreta
Tipo de montaje	Techo
Color del producto	Blanco, Negro
Indicadores LED	Si
Código IP (International Protection)	IP65

País de origen	China
Cámara fotográfica	
Ángulo de campo de visión (FOV)	97,23°
Ángulo de inclinación	0 - 90°
Alcance de bandeja	0 - 340°
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Apertura máxima	2
Distancia focal fija	3,9 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna en color	29,9 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	2304 x 1296 Pixeles
Total de megapixeles	3 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Formatos gráficos soportados	2304 x 1296
Velocidad de cuadro	30 pps
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	No
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Puertos e Interfaces	

Enchufe de entrada de CC	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK
Características de administración	
Administrado a través de la nube	Si
Botón de restaurar	Si
Programación de gestión	Tapo App
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida CC	9
Amperaje de salida CC	0,85 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%